

## 4路ASI/SDI PCI输入卡

- 4路独立操作的ASI/SDI输入
- 每路8MB输入缓存
- 支持时间戳功能
- 适合于码流复用, 电脑分析及监测



### 技术特点

- 4路高速输入接口, 每路可以单独配置成DVB-ASI码流输入或视频SDI (Serial Digital Video) 接口
- DVB-ASI符合EN50883标准
- SDI符合SMPTE-259M标准
- 每路通道支持:
  - 自适用线缆补偿
  - 8M输入缓存
  - DVB/ASI速率: 0~214Mbit/s
  - 10-比特SDI, 全速率为270Mbit/s
  - 时间戳
  - 同步或原始接收模式
  - 反转DVB-ASI输入流
  - 码率计算显示
  - LED显示同步锁定状态
- 4路独立的DMA控制器具有扩散/汇聚功能
- PCI版本2.2, 32比特, 33Mhz或66Mhz 总线
- 每路都可以独立配: StreamXpert™ 分析软件, 和DtTV码流电视播放软件
- 配套包含:
  - Windows 2000/XP, Linux驱动和SDK开发包
  - 示范程序: 码流录制

## DTVcore Co., Ltd. 深圳市德克泰可电子有限公司

Hong Kong: Rm B3 Blk B 4/F, Harvest Bld., 29-35 Wing Kut St. Central HK

国内地址: 深圳市福田区竹子林五路越众大厦 B202, 邮编: 518040

Tel 电话: +86-755-8371 3400 Fax 传真: +86-755-8371 3403



■ DtGrabber: Windows 码流录制工具

## 应用实例

1. 码流复用
2. 通用型多路码流分析与监测工具

## 技术规格

参数		规格
ASI/SDI 连接头		BNC, 75Ω(4路)
插入损耗		>17dB
最大连接线长度		300m
ASI	物理接口	DVB/ASI-C(同轴)
	输入TS码流速率	0~214Mbit/s
	包长度(字节)	188,204或原始包长度
SDI	物理接口	SMPTE-259M-C(同轴)
	输入速率	270Mbit/s
	比特位	8或10比特

## 其它相关产品

类型	描述
DTA-120	1路ASI输入PCI卡
DTU-225	1路USB-2 ASI/SDI输入盒
DTC-320	StreamXpert™ 分析软件
DTC-330	DtTV码流电视播放软件

## 订购信息

类型	描述
DTA-124	4路ASI/SDI输入PCI卡
DTA-124SX	DTA-124 + StreamXpert™ 软件