

PCI 双通道 ASI 码流卡

- 两路独立的ASI输出
- 半高或低挡板PCI卡
- 市场非常具有竞争力的产品

技术特点

- 实现2路独立的ASI码流播放
- 每个端口可以承载高达214Mbps的DVB-ASI码流
- 可以设定第二路为第一路的副输出，从而实现双缓冲功能
- PCI插槽，根据需求可用半高或全高挡板
- 硬件实现空包插入
- 连续模式和冲击模式（continuous/Burst）
- 内置PCI总线主模式控制器，降低CPU资源的使用
- DMA冲击模式数据传送，降低PCI总线占用时间
- 免费提供驱动和SDK（DTAPI），支持32位和64位Windows, Linux



应用实例

- 通用性 PCI 卡型 ASI 码流播放器
- 和 StreamXpress 播放软件一起使用:组成低成本的码流发生器

技术规格

参数	值
连接头	1x75 Ω BNC*2
输入损耗	≥15dB
缓存	16MB/channel
PCI	PCI插槽
ASI	DVB-ASI (coax) EN50083-9 0 to 214 Mbps Resolution <1 bps
操作系统	XP/2k3/Vista/2k8/ Win7/Win8/10, Linux 2.6

处理器要求

Core i5 minimum
Core i7 recommended
Or equivalent AMD CPUs

订购信息

产品型号	描述
DTA-105-SP	双路独立的ASI码流播出卡,含播放软件StreamXpress

德克泰可
DekTec China

深圳(总部): 福田区竹子林五路达濠大厦 A413, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403
北京: 朝阳区北四环东路 115 号三空间 5 号楼 306, Tel: 010-5721 1511, Fax: 010-6482 2961
上海: 徐汇区钦江路 123 号 401 室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207
香港: 葵涌大连排道 42-46 号贵盛工业大厦 2G 栋 14 楼 1420B
Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168
Email: sales-sz@dtvcare.com; sales-bj@dtvcare.com; sales-sh@dtvcare.com;
sales@dtvcare.com